



業界を先導するラインマトリックス・プリンタ P7000シリーズ

P7000

■ 拡張性

プリントニクス社が皆様の事業の展開・革新のためのアップグレードを柔軟にサポートします。

■ 革新

革新的な技術によって世界の印刷産業におけるテクノロジー・リーダーを目指します

■ 生産性・コスト志向

サービス・メインテナンスの回数を極力少なく、印字コスト削減、ユーザー志向、超寿命・高容量リボンの提供

■ 多様性

信頼性・耐久性、P7000がすべての皆様により長くいつまでも使用していただけることをお約束します。

P7000シリーズ ラインマトリクスプリンタはPRINTRONIXのフラッグシップ商品であり30年以上にわたって産業用印刷をリードし、大量の連続紙から、バーコードラベル等の特殊印刷を効率的にかつ低コストで実現しております。最先端をいくプリンタとして現在の印刷用途に充分に対応しているのみならず、将来の拡張性をも備えた設計となっております。

優れたコストパフォーマンス

- ・高い信頼性による大量印刷とそれによる時間短縮・低コスト
- ・高容量・高い印字鮮明度、長寿命、低コストを実現したリボン
- ・集中印刷管理による印字品質、消耗品コスト及びジョブ計画を正確にコントロール
- ・新しいクラムシェル・デザインの採用、で簡単操作で大量の印刷用紙挿入、リボン交換が可能、かつ背面及び上部両面からの印刷用紙取出しが可能となったペDESTALモデル
- ・リボンのセット・リボンハブ自動調整、クイックセットアップメニューによるパラメータの設定などのより簡単操作
- ・静音操作のキャビネット・モデル
- ・簡単接続・継ぎ目なしを兼ね備えたイーサネット、ワイアレス・イーサネット、パラレル、シリアル、及びそれらの自動ポート切替

高容量リボンの採用

新高容量リボンは、通常の約20%より濃い黒色の活字で印字し、その容量も3千万字容量のリボンに比べ3倍の9千万字で、リボン取替えなどに要する作業の大幅削減を可能にしています。。大量印刷の場合、その総コストはレーザー・プリンタやシリアル・マトリクス・プリンタの10分の1です。

フリントネットエンタープライズ

ウェブ・ベース上のプリンタ管理ネットワークを通じて遠隔操作でプリンタの集中管理・制御が可能、さらに認定されていないユーザーがプリンタの設定を操作することを防ぎ、プリンタに問題が発生した場合、Eメールやページャー、構内電話など即時に警報を出し、プリンタがダウンせざるを得ない時間を最小限に抑えます。上位互換の設計で、企業内ネットワーク中のすべてのプリンタと同期して作動できるようにデザインされています。

P7000 LINE MATRIX PRINTERS

プリンタモデル P7205 P7210 P7215 P7220
P7005 P7010

印字速度 (LPM, 大文字キャラクタ, 小文字キャラクタ)				
高速	500/428	1000/856	1500/1289	2000/1700
データ処理	375/300	750/600	1125/900	1500/1200
通常印字	200/154	400/306	600/459	800/615
グラフィック速度 (IPM)				
60 x 48 dpi	63	125	187	250
60 x 72 dpi	42	83	127	167
90 x 96 dpi	21	42	61	83
紙送り速度 (IPS)	12	20	25	38.5

印字仕様

印字方式	インパクト・ライン・マトリクス
タイプフェイス	高速, データ処理, 通常印字
キャラクタ・ピッチ (1インチ当りキャラクタ数)	10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20 (20ピッチのNLQを除く)
ライン・スペーシング (1インチ当りライン数)	6, 8, 10.3, n/72, n/216
最大解像度	180 dpi 水平位置, 180 dpi 垂直位置
最大有効印字幅	345.4 mmまで

互換性

エミュレーション・スタンダード	Printronix Pシリーズ, Pシリーズ XQ, シリアル・マトリクス, IBM ProPrinter III XL, Epson LQ-1050
エミュレーション・オプション	PGL
ダイナミック・フォント・セレクション	以下のスタイルから選択: 太字, イタリアック, ダブルワイド, ダブルハイ, 強打ち, 下線, 下付き, 上付き. 多様なキャラクタフォントのコンビネーションを提供します.
常駐キャラクタ・セット	Unicode UTF-8, 100種類以上の国言語を対応 ABC 大文字, ABC 小文字, VNI フォント NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B
常駐バーコード	常駐30種: Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417

印刷フォーム

タイプ	送り孔付連続折りたたみカーボン付印刷用紙
幅	76 - 432mm
コピー	6 parts まで
重量	56 - 375gsm 厚み0.635mm まで
ペーパー・パス	用紙の装着及び調整が直行で容易
フィード	最下部フィード
フォーム・コントロール	14及び12チャンネル電子垂直式ユニット、ペーパーアウト探知機及びアラーム、ペーパー動作探知機及びアラーム。

ソフトウェア&ドライバ

Printronix PrintNet Enterprise remote management software
SAP Device タイプ
Windows 95/98/NT/2000/XP

特徴

標準	リボンライフ統合印字自動管理モニター
オプション	SureStak (P7210, P7215, P7220)
オプション	Extended doors (356 & 432mmのフォントをサポート)
オプション	黒バックペーパー除外センサー
オプション	紙送り用のスライドアウト・ペーパートレイ

インクリボン

大容量	バーコード、OCR、テキスト・アプリケーション用の濃い黒色で長寿命のリボン:9千万字
ラベル	光沢紙もしくはコーティング紙使用時のフェースストック 6500万字

インターフェース

シリアル	RS-232 (RS-422 オプション)
パラレル	IEEE-1284/セントロニクス (標準)
イーサネット	PrintNet Enterprise 10/100 Base T (オプション)
ワイアーレス	イーサネット 802.11b (オプション)
ワイアーレス	互換ラジオ (含まれません)
	Lucent(Proxim) Orinoco Gold
	CiscoAIR-LMC352 (MMCX コネクタ)
	アクティブ・ポート間
自動切替	

電源

	P7205	P7210	P7215	P7220
	P7005	P7010		
消費電力	175	260	390	475
ライン (+/- 10%)	Auto Ranging 100-120 VAC, 200-240 VAC, 50/60 Hz			
節電指令	エネルギー消費量 - 28 ワット以下 (電力節減モード)			

寸法

	ペDESTAL	キャビネット	スタック付フロア
奥行	914mm	1080mm	1080mm
幅	640mm	686mm	686mm
高さ	538mm	737mm	857mm
梱包重量	77.2kg	129.3kg	138.5kg

動作環境

ノイズ (per ISO 7779)	P7005 62 dBA P7010 65 dBA P7215 52 dBA P7220 53 dBA	P7205 50 dBA P7210 50 dBA
動作温度	10 - 40°C	

