



# STp.シリーズ

Intelligent Thermal Printer



**Source Technologies®**  
25 YEARS OF EXCELLENCE

*Design. Develop. Deliver.*  
*A new class of printing solutions*  
*Speaking the language of print*  
*technology since 1986*

STp.シリーズは低価格と優れた印字品質とともに、日本語対応タッチスクリーンを採用した簡単な操作性を実現。Windowsアプリの他、業界標準のプリンタ言語PCL5eを提供します。

## STp.1115

STp.1115の基本仕様は、解像度300dpi・最大印字速度152mm/s、シリーズの中で、特に低価格に特化したタイプです。

\* 製造、物流/配送、化学、公共事業用途等。

## STp.1115s

STp.1115sの基本仕様は、解像度600dpi・最大印字速度152mm/s、シリーズの中で、高品質印字と低価格に特化したタイプです。

\* 医療/医薬品用途に最適。

\* 製造、物流/配送、化学、公共事業用途等。

## STp.1120n

STp.1120nの基本仕様は、解像度300dpi・最大印字速度203mm/s、シリーズの中で、唯一“ニアエッジプリントヘッド”を使用、各種ケアラベル、園芸用ラベル等広い特殊メディアを用いた印刷アプリケーションで大きな汎用性を発揮します。

## STp.1125

STp.1125の基本仕様は、解像度300dpi・最大印字速度254mm/s、シリーズの中で、特に高速印字に特化したタイプです。

印字品質と印刷速度が共に要求されるアプリケーションに最適です。

\* 製造、物流/配送、化学、公共事業用途等。

サーマルラベルプリンタ製品仕様

Model STp.1115/1115s



Model STp.1120n



Model STp.1125



印字方式	ダイレクトサーマル/ダイレクトサーマル+熱転写	ダイレクトサーマル/ダイレクトサーマル+熱転写	ダイレクトサーマル/ダイレクトサーマル+熱転写
印字幅	4 インチ	4 インチ ニアエッジ型	4 インチ
最大印字速度	152mm/秒	203mm/秒	254mm/秒
解像度	300dpi(1115)/600dpi(1115s)	300dpi	300dpi
メディア仕様	ロール紙、ダイカット、連続ラベル: 穴あき又は連続タグ最大ロールサイズ 外径 203mm 内径 76mm コア  ファンフォールド連続紙使用可能	ロール紙、ダイカット、連続ラベル: 穴あき又は連続タグ最大ロールサイズ 外径 203mm 内径 25mm, 38mm 又は76mm コア  ファンフォールド連続紙使用可能	ロール紙、ダイカット、連続ラベル: 穴あき又は連続タグ最大ロールサイズ 外径 203mm 内径 25mm, 38mm 又は76mm コア  ファンフォールド連続紙使用可能
メディア厚	0.003in-0.010in / 0.076-0.254mm	0.003in-0.020in / 0.076-0.508mm	0.003in-0.010in / 0.076-0.254mm
標準搭載フロント	Albertus Medium, Albertus Extra Bold, Antique Olive, Antique Olive Italic, Antique Olive Bold, Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic, Clarendon Condensed Bold, Coronet, Courier, Courier Italic, Courier Bold, Courier Bold Italic, Garamond Antiqua, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv Halbfett, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, Letter Gothic Bold, Marigold, CG Omega, CG Omega Italic, CG Omega Bold, CG Omega Bold Italic, CG Times, CG Times Italic, CG Times Bold, CG Times Bold Italic, CG Triumvirate Bold, CG Triumvirate Bold Condensed, Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic, Univers Medium, Univers Medium Italic, Universe Bold, Univers Bold Italic, Univers Condensed Medium, Univers Condensed Medium Italic, Univers Condensed Bold, Univers Condensed Bold Italic, Symbol, Wingdings Downloadable Font TypesTrue Type, PCL Bitmap (300 dpi), OCR-B, OCR-A		
バーコード	Aztec, Codabar, Code 128 Autoswitch, Code 128 Code Set A, Code 128 Code Set B, Code 128 Code Set C, Code 3 of 9, Code 93, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, Extended Code 3 of 9, FIM GS1 DataBar (RSS), GS1-128(UCC/EAN Code 128), HIBC, Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum, & shipping bearer bars, Micro PDF417, PDF-417, Planet, Plessey, Postnet, QR Code - Auto format, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPS MaxiCode		
搭載機能	カラー日本語タッチスクリーン機能、グラフィック機能、外字登録機能、紙残量表示機能、メディア逆送り機能		
環境条件温度/湿度	作動: 0°C~40°C(ダイレクトサーマル)、5°C~40°C(熱転写方式)、保管: -20°C~60°C 作動: RH <=20%~80%、保管: RH <=35%		
電源仕様	90-264 VAC; 47-63 Hz		
製品サイズ	W 274mm x D 475mm x H 302mm		
重量	19 kg		
インターフェース	USB 2.0 及び LAN 10/100		
オプション	カッターユニット、カッタートレイ、パワー巻き取りユニット、メディアセンサー、剥離ユニット、アプリケーションポート、シリアルポートRS-232C		
対応ドライバ	Windows XP - x86 & x64, Windows 7 - x86 & 64, Windows Vista - x86 & x64, Windows 2003 server - x86 & x64, Windows 2008 Server - x86 & x64, Windows 2008 Server R2 - x64		