

## The **Unique Printer** For Inspector D4000 and Xaminer **TP80 Cubic Printer**



### 特 徴

コンパクトなデザイン

用紙のセットやヘッドクリーニングが容易なペーパードロップイン機構を採用

最大100mm/sec 150mm/sec にスピードアップ! お客様を待たせない印字スピード。

8KBインプットバッファ内蔵

紙幅78mmまたは58mmの用紙が使用可能

カット寿命100万回!!

### 製品仕様

印字方式	ダイレクトラインサーマル(感熱)方式	
文字仕様	印字構成	英数字 12×24ドット、英数字 9×24ドット、IBM グラフィックス 12×32ドット、半角漢字 12×24ドット、全角漢字 24×24ドット
	印字桁数	最大 48 桁 (12×24 フォント) / 最大 24 桁 (24×24 フォント)
	文字サイズ	AKN: 12×24 フォント 1.5mm×3.0mm (W×H)、12×32 フォント 1.5mm×4.0mm (W×H) 9×24 フォント 1.125mm×3.0mm (W×H) 漢字: 半角漢字 12×24 フォント 1.5mm×3.0mm (W×H)、全角漢字 24×24 フォント 3.0mm×3.0mm (W×H)
	文字種	英数字、国際文字、JIS 第一、第二水準漢字
	バーコード	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR (NW-7)
	解像度	8ドット/mm (203dpi)
インターフェース	シリアル RS-232	
データバッファ	約 8KB	
印字速度	最大 150mm/秒	
オートカッター	タイプ	ギ口チン式
	カット方式	パーシャルカット(中央一点残し)
	寿命	100万回カット(推奨紙) カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。
電源電圧	DC24V ± 10%	
消費電力	約 1.7A (ASC 連続印字)	
外形寸法	142×202×132mm (W×D×H)	
重量	約 1.72 kg (ロール紙含まず)	
E M I 規格	VCCI : Class A、FCC : Class A、EN55022 : Class B	
記録紙型番	CDB002 (58mm 幅) CDB002W (78mm 幅)	